


AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : K6M

Rev 20190808



Typ silnika	KDW1003
Typ prądnicy	KH00260T
Klasa zasilania	G2

DANE OGÓLNE

Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Napięcie (V)	230 jednofaz.
Panel sterujący - standard	APM303
Panel sterujący - opcja	-

MOC ZNAMIONOWA

Napięcie (V)		ESP		PRP		Prąd (A) @ ESP
		kWe	kVA	kWe	kVA	
240	1f	6,3	6,3	5,7	5,7	26
230	1f	6,4	6,4	5,8	5,8	28
220	1f	6,3	6,3	5,7	5,7	29

WERSJA NIEOBUDOWANA - COMPACT

Długość (mm)	1220
Szerokość (mm)	700
Wysokość (mm)	920
Ciężar agregatu (bez paliwa) (kg)	290
Pojemność zbiornika (L)	50

WERSJA OBUĐOWANA WYCISZONA - SILENT

Obudowa typ	M125
Długość (mm)	1482
Szerokość (mm)	760
Wysokość (mm)	1030
Ciężar agregatu (bez paliwa) (kg)	390
Pojemność zbiornika (L)	50
Ciśnienie akustyczne / 1m 50Hz (75% PRP) (dBA)	67
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	83
Ciśnienie akustyczne / 7m 50Hz (75% PRP) (dBA)	54

Wyposażenie standardowe

- Mechaniczny regulator obrotów
- Stalowa rama spawana z wibroizolatorami dla zawieszenia zespołu silni-prądnicy
- Główny wyłącznik prądnicy
- Chłodnica z mech. napędzanym went. do utrzymania temp. obw.elekt. max. 48°C / 50°C
- Osłony zabezpieczające wentylator i wirujące części
- tłumik -29dB(A) dostarczany luzem dla wersji otwartych
- Ładowarka DC elektrolitycznych akumulatorów rozruchowych
- 12V rozrusznik i alternator ładowywania akumulatorów
- Dostarczany z olejem i płynem chłodzącym -30°C
- Instrukcja instalacji i eksploatacji w języku polskim

DEFINICJE MOCY

PRP : moc znamionowa do pracy ciągłej bez limitu godzin w roku pod zmiennym obciążeniem zgodnie z ISO 8528-1, przeciążenie o 10 % podczas 1 godziny , co 12 godzin jest możliwe zgodnie z ISO 3046-1. ESP : Moc Stand-by do dyspozycji przy pracy dorywczej, pod zmiennym obciążeniem, zgodnie z ISO 8528-1, bez możliwości przeciążenia.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zgodnie z normami moc znamionowa agregatu została określona przy temperaturze powietrza wlotowego 25°C , ciśnieniu barometrycznym 100 kPa (100m n.p.m.) i wilgotności względnej 30%. Dla innych warunków instalacyjnych należy określić ew. starty mocy w oparciu o dostarczane przez producenta tabele przeliczeniowe.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku zestawów prądotwórczych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych, w których poziomy ciśnienia akustycznego zależą od warunków instalacji-zabudowy, nie jest możliwe z góry określenie poziomu hałasu otoczenia. Ponadto informujemy i ostrzegamy o zagrożeniach związanych z hałasem związanym z eksploatacją zespołów prądotwórczych i potrzebie wdrożenia odpowiednich środków zapobiegawczych

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : K6M

Rev 20190808

SPECYFIKACJA SILNIKA

OGÓLNE DANE SILNIKA

Producent	KOHLER KDI
Model	KDW1003
System wlotowy powietrza	Wolnossący
Układ cylindrów	L
Liczba cylindrów	3
Pojemność skokowa (L)	1,03
Chłodzenie powietrza doładowania	
Średnica cylindra x Skok tłoka (mm)	75 x 77,60
Stopień kompresji	22,8 : 1
Prędkość (obr/min)	1500
Prędkość tłoków (m/s)	3,88
Max. moc rezerwy/dorywcza przy znam. obr. (kW)	8,50
Regulacja częstotliwości (%)	+/- 2.5%
BMEP dla mocy PRP.(bar)	6
Typ regulatora obrotów	Mechaniczny

UKŁAD CHŁODZENIA

Pojemność chłodnicy i silnika (L)	4,50
Moc wentylatora (kW)	0,25
Przepływ powietrza chłodzenia (m3/s)	0,85
Dopuszczalne przeciwciśn. (mm H2O)	
Rodzaj płynu chłodzącego	Glycol-Ethylene

EMISJA GAZÓW

Emisja PM (g/kWh)	
Emisja CO (g/kWh)	
Emisja HC+NOx (g/kWh)	0
Emisja HC (g/kWh)	

UKŁAD SPALINOWY

Temperatura spalin @ ESP 50Hz (°C)	440
Przepływ spalin @ ESP 50Hz (L/s)	30,70
Max. przeciwciśnienie w ukł. spalin. (mm H2O)	750

UKŁAD PALIWOWY

Zużycie paliwa @ 100% ESP (L/h)	2,70
Zużycie paliwa @ 100% PRP (L/h)	2,50
Zużycie paliwa @ 75% PRP (L/h)	1,90
Zużycie paliwa @ 50% PRP (L/h)	1,30
Max. wydatek pompy paliwowej (L/h)	50

UKŁAD SMAROWANIA

Pojemność układu smarnego (L)	2,40
Min. ciśnienie oleju (bar)	1,40
Max. ciśnienie oleju (bar)	7
Zużycie oleju @100% ESP 50Hz (L/h)	0,04
Pojemność miski olejowej (L)	2,30

BILANS CIEPLNY

Oddawane ciepło do spalin (kW)	9
Ciepło emitowane do otoczenia (kW)	1
Oddawane ciepło do chłodziwa (kW)	9

POWIETRZE DO SPALANIA PALIWA

Max. opór w ukł. poboru powietrza (mm H2O)	200
Przepływ powietrza dolotowego (L/s)	12,80

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : K6M

Rev 20190808

SPECYFIKACJA PRĄDNIICY

DANE OGÓLNE		DANE SZCZEGÓŁOWE	
Typ prądnicy	KH00260T	Moc znam. Przy pracy ciągłej 40°C (kVA)	5,80
Ilość faz	1	Moc znam. Przy pracy dorywczej 27°C (kVA)	6,40
Współczynnik mocy: cos fi	1	Sprawność przy 100% obc. (%)	77,40
Wysokość m.n.p.m.	0 do 1000	Przepływ powietrza (m3/s)	0,0580
Nadobroty	2250	Stosunek zwarcia (Kcc)	0,87
Ilość biegunów / pól	4	Reaktancja synch. podłużna nienasycona (Xd) (%)	135,40
Odporność zwarciowa 3 x In przez 10 s	Tak	Reaktancja synch. poprzeczna nienasycona (Xq) (%)	44,70
Insulation class	H	Stała czas. przejśc. podł. stanu jałowego (T'do) (ms)	730
Klasa izolacji T° H/125°, moc ciągła 40°C	H / 125°K	Reaktancja przejściowa podłużna nasyc. (X'd) (%)	20,80
Klasa izolacji T° H/163°C, moc dorywcza 27°C	H / 163°K	Stała czas. przejśc. podł. stanu zwarcia (T'd) (ms)	17
Zawartość harmonicznych bez obciąż.DHT (%)	2,7	Reaktancja podprzejś. podłużna nasyciona (X''d) (%)	15
Automatyczny regulator napięcia AVR	Tak	Stała czasowa podprzej.podł. st.zwarcia (T''d) (ms)	11
Zawart.harmon. przy obc.linowym DHT (%)	2,8	Reaktancja podprzejściowa poprzeczna (X''q) (%)	81,30
Kształt przebiegu : NEMA=TIF	<45	Stała czas. podprzej. poprzecz. st.zwarcia (T''q) (ms)	8
Kształt przebiegu : CEI=FHT	<2	Reaktancja składowej zerowej nienasycona (X0) (%)	4,33
Ilość łożysk	1	Reaktancja składowej przeciwnej nasyc. (X2) (%)	20,60
Połączenie z silnikiem	Bezpośred.	Stała czasowa twornika (Ta) (ms)	12
Regulacja napięcia - dokładność (%)	1	Jałowy prąd wzbudzenia (Io) (A)	0,29
Czas odpowiedzi (Delta U=20% chwil.) (ms)	200	Pełno-obciążeniowy prąd wzbudzenia (Ic) (A)	1,20
Stopień ochrony	IP 23	Pełnoobciążeniowe napięcie wzbudzenia (uc) (V)	18,20
Technologia	Bezszcotkowa	Start (Delta U=20% ciągłe lub 30% chwil.) (kVA)	20,30
		Chwil. spowoln. (obciążenie 4/4)-PF: 0,8 AR (%)	12,50
		Straty na biegu jałowym (W)	285
		Ciepło oddawane do otoczenia (W)	1694
		Dopuszczalna asymetria (%)	100

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : K6M

Rev 20190808

WERSJE WYKONANIA, PANELE STEROWANIA

WERSJA OBUDOWANA WYCISZONA – SILENT

Obudowa typ	M125
Długość (mm)	1482
Szerokość (mm)	760
Wysokość (mm)	1030
Ciężar agregatu (bez paliwa) (kg)	390
Pojemność zbiornika (L)	50
Ciśnienie akustyczne / 1m 50Hz (75% PRP) (dBA)	67
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	83
Ciśnienie akustyczne / 7m 50Hz (75% PRP) (dBA)	54

PANEL STEROWANIA APM303



APM303 to prosta i uniwersalna jednostka sterująca, z której można korzystać w trybie ręcznym i automatycznym.

Oferuje następujące funkcje:

Pomiary: napięcie fazowe i międzyfazowe, poziom paliwa, w opcji: pomiary prądów, mocy, współczynnika mocy, kWh, ciśnienia oleju i temperatury chłodziwa.

Komunikacja:

Możliwy jest zdalny nadzór z użyciem komunikacji Modbus RTU poprzez port RS485

Zabezpieczenia: nadmierne obroty, ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego, minimalne i maksymalne napięcie, minimalna i maksymalna częstotliwość

Historia zdarzeń : 12 zapisanych zdarzeń

Dodatkowe szczegółowe informacje na życzenie

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : K6M

Rev 20190808

DYREKTYWY I NORMY

Zespół prądotwórczy został zaprojektowany i wyprodukowany w obiektach certyfikowanych zgodnie z normami ISO9001: 2015 i ISO14001: 2015. Zespoły prądotwórcze i ich komponenty są testowane w fazie prototypu, budowane w certyfikowanej fabryce i testowane laboratoryjnie i w użytkowaniu, i są zgodne z następującymi dyrektywami i normami:

Dyrektywy

Dyrektywa maszynowa	2006/42/WE
Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/UE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC	2014/30/UE
Dyrektywa dot. emisji hałasu do środowiska..	2000/14/EC

Normy

Dane ogólne agregatów prądotwórczych

Moc silnika	PN-ISO 3046-1
Osiągi, klasy zasilania, metody stosowania itp.	PN-ISO 8528-1 do 10
Wymagania bezpieczeństwa dot. agregatów prąd.	PN-EN ISO 8528-13
Bezpieczeństwo maszyn, ogólne zasady projekt	PN-EN ISO 12100
Bezpieczeństwo maszyn-wyposażenie elektr.	IEC / PN-EN 60204-1

Silnik

Emisja spalin, pomiary	PN-ISO 8178
Silniki - bezpieczeństwo	PN-EN 1679-1

Prądnica

Maszyny elektryczne wirujące	IEC / PN-EN 60034
------------------------------	-------------------

Wyposażenie:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa	PN-IEC 60364-4-41
Aparatura sterująca i rozdzielcza	PN-ISO 8528-4
Aparatura sterująca i rozdzielcza niskonapięciowa	IEC / PN-EN 60947-1 do 3
Aparatura ster. i rozdzielcza niskonapięciowa - postanowienia	PN-EN 61439-1
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowę (IP kody)	IEC / PN-EN 60529

Przepisy

Rozporządzenie WE dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	1907/2006/EC
---	--------------